

### HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorne
- 71,1 cm (28 Zoll) ITP Mega Mayhem†-Reifen
- 30,5 cm (12 Zoll) Aluminiumgussräder
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-Lok QE Differentialsperre vorn
- Versetzter Kühler
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Fußrasten für den Einsatz im Schlamm
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- 625-W-Magnetzündler
- X-Paket-Sonderfarbe, -Grafik und -Sitzbezug
- Schutzbleche



Granite Gray, Black und Manta Green

MOTOR	650
Typ	43 kW (59PS), Rotax V-Twin 649,6 cm <sup>3</sup> , mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt mit versetztem Kühler
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	ITP† Mega Mayhem 71,1 x 20,3 x 30,5 cm (28 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Mega Mayhem 71,1 x 25,4 x 30,5 cm (28 x 10 x 12 Zoll)
Räder	30,5 cm (12 Zoll) Aluminiumguss

BREMSEN	
Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	396 kg
L x B x H	224 x 123 x 128 cm (28 x 10 x 12 Zoll)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	29,9 cm (11,75 Zoll)
Sitzhöhe	89,5 cm (35,25 Zoll)
Trägerkapazität	Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 l
Anhängelast	750 kg
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Sitz	Standard
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn, Fußrasten für den Einsatz im Schlamm, Schutzbleche

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. "™" und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

