

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Aluminium-Schutzplatten vorne, in der Mitte und im Fußraum
- Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW
- 35,6-cm-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 66,04 cm (26 Zoll) ITP Terracross-Radialreifen
- Sport-Rammschutz mit Pre-Runner-Unterbodenschutz aus Aluminium
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 625-W-Magnetzündler
- 21,4 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- X-Paket-Lackierung



 Black und Can-Am Red

MOTOR	1000R
Typ	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 66 kW (90 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne, 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll)
Räder	35,6-cm-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss

BREMSEN	
Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	375 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 Zoll)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	27,9 cm (11 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 l
Anhängelast	750 kg
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht-/Bremslicht
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Sitz	Standard
Schutz	Rammschutz vorn mit Pre-Runner, konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz Aluminium-Schutzplatten vorne, in der Mitte und im Fußraum, Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW, Schutzbleche

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie