

# can-am

## OUTLANDER MAX XT-P 1000 T

2022

### HIGHLIGHTS

- Rotax® V2 Motor
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 Stoßdämpfer vorn und hinten
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit verschiedenen Fahrmodi
- Antiblockiersystem (ABS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- 14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock-Felgen
- 26" (66 cm) ITP Terracross Radialreifen
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Aluminium-Lenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Konvertierbares Gepäckträgersystem (CRS) mit LinQ™ System
- Dynamische Beifahrer-Ergonomie mit Komfortmerkmalen
- Verstellbare Beifahrer-Handgriffe
- Erhöhte Trittbretter
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)



Iron Gray, Black & Neo Yellow

### MOTOR

Typ	Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (Brake Traction Control, BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

### AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

### REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

### BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszättel

### ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	408 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll)
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)
Bodenfreiheit	27,9 cm (11 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 l
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn & hinten Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz Schutzbleche

### GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, " und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodriv GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

