

can-am

MAVERICK TRAIL DPS 700 T

2022

HIGHLIGHTS

AGIL	<ul style="list-style-type: none"> • Robuster Motor und robustes Getriebe • Einfaches Handling, viele Fähigkeiten • Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt
ABENTEUER	<ul style="list-style-type: none"> • Sinnvolle Funktionen und Flexibilität • Verbesserter Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit • Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt
SELBSTBEWUSST	<ul style="list-style-type: none"> • Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität • Verbesserter Schutz • Mehr Abenteuer, weniger Wartung
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> • Breite 159,6 cm • Radstand 230,1 cm • Bodenfreiheit 25,4 cm • Federweg bis zu 26,7 cm • 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld • SPORT-/ECOTM-Modus • Mesh (statt Türen) • RF D.E.S.S. mit Start/Stopp-Taste • Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger • Anhängerkupplung hinten und Kugelkopf • 7-poliger Anschluss für Anhänger (12V) • LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt • Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel links und rechts, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn, Fahrersitzerkennung, Sensor für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand • Höchstgeschwindigkeit über 60 km/h
SPEZIELL FÜR DAS DSP 700 T PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamische Servolenkung (DPS™) • 12" (30,5 cm) Aluminiumfelgen • Ergoprint Sitze mit Farbakzenten • Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC) • Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC)

MOTOR

Motorotyp	52 PS, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, mit Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit offenem Frontdifferential und Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi SPORT / ECO™
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm (10,5 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterrreifen	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 Zoll)
Felgen	30,5 cm (12 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)



Octane Blue

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	576,5 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)
Bodenfreiheit	25,4 cm (10 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Becherhalter: 3,1 l
Tankgröße	38 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ - Digitally Encoded Security System) mit Start/ Stopp-Knopf
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Zwei 55 W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, " und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Fahren eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

