

can-am

MAVERICK SPORT DPS 1000R T

2022

HIGHLIGHTS

RISIKOFREUDIG	<ul style="list-style-type: none"> • Robuster Motor und robustes Getriebe • Hoher Komfort und sinnvolle Funktionen • Can-Am Design
PRÄZISE	<ul style="list-style-type: none"> • Einfaches Handling, viele Fähigkeiten • Hochleistungsfahrwerk • Ultrarobustes Fahrgestell
SELBSTBEWUSST	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekte Abstimmung • Verbesserter Schutz • Mehr Abenteuer, weniger Wartung
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> • Breite 157,8 cm • Radstand 230,1 cm • Bodenfreiheit 30,5 cm • Federweg bis zu 30,5 cm • SHOWA 2.0 Stoßdämpfer • SPORT-/ECOTM-Modus • RF D.E.S.S. mit Start/Stop-Taste • Kotflügelverbreiterungen
SPEZIELL FÜR DAS DPS T PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamische Servolenkung (DPS™) • Breite 157,8 cm • Ergoprnt Sitze mit Farbakzenten • Sperrbares Hinterraddifferential • 28" (71,1 cm) Maxxis Libertyt Reifen • 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld • Schmutzfänger • Anhängerkupplung hinten und Kugelkopf • 7-poliger Anschluss für Anhänger (12V) • Mesh (statt Türen) • LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt • Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel links und rechts, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn, Fahrersitzerkennung, Sensor für Hauptbremszylinder und neuer Auspuff • Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC) • Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC) – TCS kann abgeschaltet werden



■ Triple Black

MOTOR

Typ	Rotax® 976 cm ³ V-Twin, 69 kW (95 PS), flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS), CVT, Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradtrieb mit offenem Frontdifferential und Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) / sperrbares Hinterachsdifferential
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi SPORT / ECO™
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 29,2 cm (11,5 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	SHOWA 2.0
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 30,5 cm (12 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	SHOWA 2.0

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Hinterreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC))
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC))

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	637,3 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
L x B x H	302,2 x 157,8 x 180,6 cm (119 x 62,1 x 71,1 Zoll)
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)
Bodenfreiheit	30,5 cm (12 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Becherhalter: 3,1 l
Tankgröße	38 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stop-Knopf
Magnetzünder	650 W
Beleuchtung	Zwei 55 W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterungen Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. "™" und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. *Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

A BRP BRAND

