

### HIGHLIGHTS

- Rotax® V2 Motor
- Vorderradaufhängung mit gebogenem Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorn
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer vorn und hinten
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 12" (30,5 cm) Aluminiumguss-BeadLock-Felgen
- 25" (63,5 cm) ITP Holeshot ATR Reifen
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminium-Lenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- SST-Chassis der 2. Generation (Surrounding Spar Technology G2) mit Geometric Contact Control
- TTI-Hinterradaufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets
- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)



Desert Tan & Carbon Black

### MOTOR

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Typ                       | Rotax V-Twin, 649,6 cm <sup>3</sup> , 43 kW (59 PS), flüssigkeitsgekühlt                    |
| Kraftstoffzufuhr          | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe                  | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse   |
| Antriebsstrang            | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)          |
| Servolenkung              | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)  |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h  |

### AUFHÄNGUNG

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2  |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg                                   |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2  |

### REIFEN / FELGEN

|              |   |
|--------------|---|
| Vorderreifen | ITP Holeshot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)  |
| Hinterreifen | ITP Holeshot† ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll) |
| Felgen       | 12" (30,5 cm) Aluminiumguss-BeadLock                        |

### BREMSEN

|        |  |
|--------|--|
| Vorne  | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten |
| Hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel    |

### ABMESSUNGEN / LASTEN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht | 303 kg  |
| L x B x H                  | 218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 Zoll)                        |
| Radstand                   | 129,5 cm (51 Zoll)  |
| Bodenfreiheit              | 26,7 cm (10,5 Zoll)   |
| Sitzhöhe                   | 87,7 cm (34,5 Zoll)   |
| Trägerkapazität            | Hinten: 16 kg   |
| Stauraum                   | N. v.   |
| Anhängelast                | 660 kg bei Anhänger mit Bremse<br>335 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankgröße                  | 20,5 l  |

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Anzeige                  | 4,5-Zoll-Digital-Display:<br>Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr |
| Geräteausstattung        | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)   |
| Diebstahlschutzsystem    | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)  |
| Beleuchtung              | 240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionsscheinwerfern (60 W) mit Schlusslicht / Bremslicht  |
| Winde                    | N. v.  |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe  |
| Sitz                     | Standard   |
| Schutz                   | Rammschutz vorne Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz Vorderer mittlerer Unterbodenschutz  |

### GEWÄHRLEISTUNG

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|