

MY23 OUTLANDER MAX XU+ 650 T / 1000 T



Platinum Satin

HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Sechslagige 66 cm Carlisle ACT HD-Radialreifen
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen
- Verstärkter Rammenschutz vorn
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Griff- und Gashebelheizung
- Geschwindigkeitsbegrenzer

MOTOR	650	1000
Typ	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / besonders niedrig unteretzter L-Gang, Intelligente Motorbremse (iEB™)	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn	
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)	
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h	

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	650	1000
Geschätztes Trockengewicht	428 kg	433 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll)	
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)	
Bodenfreiheit	30,5 cm (12 Zoll)	
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)	
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg	
Stauraum	21,4 l	
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse	
Tankgröße	20,5 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug Konvertierbares Gepäckträgersystem (CRS)
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten Kotflügelverbreiterungen

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

