

MY23 TRAXTER X MR HD10



 Liquid Titanium & Magma Red

MOTOR

Typ	976 cm ³ Rotax® V-Twin mit 60 kW (82 PS) und 93 Nm Drehmoment, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positioniertem Motor-Lufteinlass
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebes mit Quick Response System (QRS), mit elektronischem Antriebsriemenschutz, einem geringeren Übertragungsverhältnis und starkem Luftstrom sowie strategisch positioniertem CVT-Lufteinlass und -auslass Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbar Geländemodus / Zweiradantrieb / Vierradantrieb Strecke / Vierradantrieb Schlamm mit exklusiver Smart-Lok* Technologie. *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer bei Antriebssträngen.
Fahrasistenzsystem	Elektronische Bergabfahrlilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Swamp Force 76,2 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm
Felgen	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einzelkolbenbremsätteln
	Bremshaltemechanismus

HIGHLIGHTS

- Smart-Lok* Frontdifferenzial
- Motoransaugung sowie Einlass und Auslass des stufenlosen Getriebes (CVT) strategisch positioniert
- Bremshaltemechanismus
- VERSA-PRO Polster-Sitzbank, verstärkter Sitzbezug mit X-Paket-Zierleisten und verstellbarem Fahrersitz
- 7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
- Breite von 162,5 cm mit gebogenem Dreieckslenker
- Markante LED-Leuchten
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 76,2 cm XPS Swamp Force-Reifen
- Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft
- Verstärkter Stahl-Rammschutz vorne
- Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW
- Hupe & Seitenspiegel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht*	792 kg
L x B x H	328,6 x 162,6 x 208,3 cm (129,4 x 64 x 82 Zoll)
Radstand	211,5 cm (83 Zoll)
Bodenfreiheit	38,1 cm (15 Zoll)
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12)
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 61,3 l
Anhängelast	1.136 kg
Nutzlast	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (30 Ah)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A) USB-Port (10 A) x 2
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 140 W Markante LED-Leuchten LED-Schlussleuchten
Winde	Versetzte 2.041 kg-Winde mit Synthetikseil und Rollenseilführung.
Sitz	VERSA-PRO Polstersitzbänke mit hochklappbaren Beifahrersitzen, verstellbarem Fahrersitz, Haken an der Unterseite, verstärktem Sitzbezug mit X-Paket-Zierleisten
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne aus Stahl Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW Schwellenschutzrohre aus Aluminium Schutzbleche
Anhängerkupplung	5-cm-Anhängervorrichtung

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN ViscoDrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

